

## K-vinyl KST-60

Flexible Polyvinyl Chloride

Technovinyl Polymers India Ltd.

### Описание материалов:

K-vinyl KST-60 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East.

Typical application of K-vinyl KST-60: Consumer Goods

Главная Информация			
Используется	Обувь		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Стойкость к истиранию-Потеря громкости(130 °C) <sup>1</sup>	-130	mm <sup>3</sup>	DIN 53516
Нагревание-Потеря(130 °C) <sup>2</sup>	0.70	%	
Сопrotивление скольжению			
Dry	0.520		
Wet	0.470		
Удельный индекс прочности	1.80		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D412
Yield <sup>3</sup>	26.6	MPa	
Yield	14.2	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Break <sup>4</sup>	180	%	
Break	400	%	

NOTE	
1.	3 hrs
2.	3 hrs
3.	After Heat Ageing at 100°C for 7 days
4.	After Heat Ageing at 100°C for 7 days

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

