

I. Stern SH432HG

High Impact Polystyrene

I. STERN & CO. INC.

Описание материалов:

Polystyrene SH432HG - High Impact Polystyrene Extrusion Grade

Features

Good processing characteristics

Excellent Toughness and environmental stress cracking

High Gloss

Applications

Thermoformed containers and lids for food packaging

Custom extruded sheet

ABS Replacement

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая прочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Глянцевый Высокая ударопрочность		
Используется	Контейнеры Пищевая упаковка Крышки Лист		
Метод обработки	Экструзия Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	24.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	55	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2140	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	43.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	170	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	97.8	°C	ASTM D1525

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость		UL 94
1.50 mm	HB	
3.00 mm	HB	
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания
Блеск	90	ASTM D2457

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

