

COTENE™ M1108 DIP

Polyolefin

ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman

Описание материалов:

COTENE® M1108 DIP is a modified polyolefin resin powder designed for adhesive coating applications with fluidised bed (DIP Coating) processing. It provides good corrosion protection and gives excellent long term metal adhesion when processed correctly. It is available in a range of standard or custom colours.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Стабилизация тепла Высокий поток		
Используется	Нанесение покрытия Декоративные перила Промышленное применение Морское применение Трубопроводы		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940	g/cm ³	ASTM D1505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	52		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	17.0	MPa	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-75.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	80.0	°C	ISO 306
Пиковая температура плавления	105	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

