

Axiall PVC 3152

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 3152 is a twin screw powder blend NSF Standard 14 & 16 approved for the extrusion of potable water and drain waste and vent pipe applicaiton.

Главная Информация	
Используется	Трубопроводы
Рейтинг агентства	Утверждено NSF 14 Утверждено NSF 16
Формы	Порошок
Метод обработки	Экструзия Экструзионная труба

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	12454B		ASTM D1784

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	81		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2780	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	49.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2580	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	77.9	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	37	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	170	kJ/m ²	ASTM D1822

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	70.0	°C	ASTM D648

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	199	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

