

NORDEL™ IP 5565

Hydrocarbon Rubber

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

NORDEL™IP 5565 hydrocarbon rubber is an amorphous ethylene-propylene-diene terpolymer (EPDM), which is used in extrusion processing fields requiring fast curing rate. This brand is especially suitable for continuously solidified solid and sponge profiles. Its fast curing rate can also reduce the cycle time of its molding process.

Main features:

amorphous

High diene content

high molecular weight

fast curing

good low temperature performance

Comply with the following regulations

FDA Regulation 21 CFR 175.105 (Adhesive Only).

Please check the regulations for complete details.

Application field:

Profile/Sealing Strip Extrusion

sponge profile

Главная Информация			
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
Формы	Сумка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.860	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	65	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	50.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	7.5	wt%	ASTM D6047
Содержание пропилена	42.5	wt%	ASTM D3900
Остаточный конверсионный металл		ppm	Internal method
Молекулярное распределение веса	medium		Internal method
Содержание золы		wt%	ASTM D5667
Летучее вещество		wt%	Internal method

Дополнительная информация

EPDM

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

