

## Epoxies, Ect. 60-7111

Polyurethane

Epoxies, Etc.

### Описание материалов:

UV Cure 60-7111 is a non-yellowing UV Curable urethane system. It is designed to provide low stress on electronic components and outstanding adhesion to a variety of substances. UV Cure 60-7111 also has high impact strength and flexibility. This material is a good choice when water and weather resistance is important.

UV Cure 60-7112 is a higher viscosity version (7,000 cps) of the 60-7111.

Features:

Weather Resistant

Excellent Adhesion

High Impact Strength

High Flexibility

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая гибкость Хорошая устойчивость к погоде Высокая ударопрочность Низкое поглощение воды	
Используется	Клеи Электрические детали Электрическое/электронное применение	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Метод обработки	Инкапсулирование	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Operating Temperature	-55.0 to 155	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Clear/Transparent	
Вязкость (25°C)	3.5	Pa·s
Срок годности (30°C)	1	month
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше		
Shore D	30	
Shore A	80	
Удлинение при разрыве	230	%
Электрическая прочность	18	kV/mm
Относительная проницаемость (60 Hz)	4.50	

Соппротивление громкости (25°C)

5.0E+16

ohms-cm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat