

## Petrothene® NA217000X07

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Petrothene NA217000X07 is a high speed, lightweight coating resin selected by customers for use with paper, films and other base stocks. This resin can be extruded at line speeds of 1500 ft/min or higher. Products made from materials coated with NA217000X07 typically include flexible packaging, milk cartons, industrial papers and foil mounting, single-ply bags, pouch bags, cup stock, fiber drums, corrugated boxes and fiberboard containers.

Главная Информация		
Используется	Покрывтия из фольги	
	Пленка	
	Ламинат	
	Сумка	
	Герметик	
	Маточная смесь	
	Пищевая упаковка	
	Нанесение покрытия	
	Бумажная краска	
Метод обработки	Экструзионное покрытие	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	0.923	g/cm <sup>3</sup>
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.6	g/10 min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

