

KW Plastics KWR105M4

High Density Polyethylene

KW Plastics

Описание материалов:

Copolymer High Density Polyethylene Post-Consumer Resin

Injection Molding

CHARACTERISTICS

Exceptional toughness.

Available as mixed color and pre-colored black.

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая прочность		
	Высокая плотность		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Черный		
	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.945	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	17.9	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	827	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	No Break		ASTM D256
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Полипропилен	15	%	ASTM D5576
Weight Loss on Heating (105°C)	< 0.10	%	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

