

EPDM 745P

Hydrocarbon Rubber

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

EPDM 745P is a semi-crystalline, very low diene-containing ethylene-propylene-diene terpolymer (EPDM) and has a narrow molecular weight distribution. It is designed for property modification of thermoplastics such as polyethylene and polypropylene and can be used in peroxide cured rubber compounds.

Main Characteristics:

Semi-crystalline

Very low diene

Medium molecular weight and narrow molecular weight distribution

Heat and UV stable

Applications:

Plastics modification such as polyethylene or polypropylene

Peroxide cured moldings

Notes:

Can be used in contact with all foods except water in oil emulsions, high or low fat, and low moisture fats and oil.

Adhesives only.

Complies with

U.S. FDA 21 CFR 177.2600

U.S. FDA 21 CFR 175.1520

U.S. FDA 21 CFR 175.105

U.S. FDA 21 CFR 177.1210

EU, No 10/2011

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация

Рейтинг агентства

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,1520

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1210

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600

Европа без 10/2011

Формы

Частицы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.880	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	41 - 49	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	68.0 - 72.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	0.1 - 1.0	wt%	ASTM D6047
Содержание пропилена	29.5	wt%	ASTM D3900
Остаточный конверсионный металл		ppm	Internal method
Молекулярное распределение веса	Narrow		Internal method
Содержание золы		wt%	ASTM D5667
Летучее вещество		wt%	Internal method

Дополнительная информация

Storage and Handling: The quality of EPDM products may be affected by exposure to artificial or natural light. This product should be stored indoors in its original packaging and out of direct sunlight.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

