

Precision Polymer S70R

Silicone

Precision Polymer Engineering Ltd.

Описание материалов:

Red Silicone Rubber, 66-75 °IRHD. Silicone rubber having both methyl and vinyl substituent groups on the polymer chain. ASTM & ISO designation = VMQ.

Excellent heat resistance and low temperature flexibility. Used primarily for dry heat static seals. Low physical strength and poor abrasion resistance prevents dynamic sealing.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая термостойкость Гибкость при низкой температуре		
Используется	Уплотнения		
Внешний вид	Красный		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость IRHD	70	ASTM D1415, ISO 48	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	7.00	МПа	ASTM D412, ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D412, ISO 37
Комплект сжатия			
150°C, 70 hr	23	%	ASTM D395B
150°C, 70 hr ¹	23	%	ISO 815
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Low Temperature Resistance - Non-brittle after 3 mins	-50	°C	
NOTE			
1.	Type B		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat