

## Witcobond® W-244

Polyurethane (Polyester based)

Chemtura

### Описание материалов:

Witcobond W-244 is an aqueous polyurethane dispersion with no free isocyanate.

Главная Информация		
Характеристики	Алифатический	
Формы	Дисперсия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.05	g/cm <sup>3</sup>
РН (25°C)	7.5 to 9.5	
Содержание твердых веществ	38 to 40	%
Твердость-Sward	83.0	
Pencil Hardness	2B	
Сольвент-N-метилпирролидон	12	%
Konig Hardness	152	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	53.8	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	70	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	62.5	°C
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	< 800	cP

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

