

Alpha PVC 3006-60

Flexible Polyvinyl Chloride

Mexichem Specialty Compounds Inc.

Описание материалов:

PVC 3006-60 Clear is a flexible PVC compound produced with FDA sanctioned raw materials. Designed with high flow for injection molding, PVC 3006-60 features excellent clarity, high thermal stability, and easy mold release.

Главная Информация			
Характеристики	Высокое разрешение Термическая стабильность, хорошая Хорошая производительность при потере		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Fracture, 1.91mm	13.2	MPa	ASTM D638
100% strain, 1.91mm	4.27	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	470	%	ASTM D638
Дополнительная информация			
Durometer Hardness, ASTM D2240, Scale A (15 sec.), (0.25 in./24 hr), +/-3: 60			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	166 - 182	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

