

Rulon® AR

Polytetrafluoroethylene

Saint Gobain Performance Plastics

Описание материалов:

Rulon® AR is somewhat more flexible than Rulon® LR, hence suitable for seals and bonded coating of slide surfaces. It has many decades of use in automotive shaft seals and fuel metering pump cups.

Rulon AR has a practically universal chemical inertness like that of Rulon LR and provides long life and reliability in continuous non-lubricated service. It is capable of operating at PV values up to approximately 10,000. Higher PV values are possible for intermittent use applications.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Нанесение покрытия		
	Уплотнения		
Внешний вид	Темно-бордовый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.21	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	13.8	MPa	ASTM D4894
Удлинение при растяжении (Break)	180	%	ASTM D4894

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

