

NEXUS PE LDPE-219

Low Density Polyethylene

Nexus Resin Group, LLC.

Описание материалов:

Low Density Polyethylene for blown film applications

Nexus LDPE-219 is designed for industrial and consumer packaging, including liner and bag applications. Available in various slip and antiblock packages.

Главная Информация			
Используется	Потребительские приложения		
	Пленка		
	Промышленное применение		
	Упаковка		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	22.1	MPa	
TD : Yield	15.9	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	200	%	
TD : Break	500	%	
Ударное падение Dart	110	g	ASTM D1709

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

