

S&E; PVC G-2100-80

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

S & E PVC G-2100-80 is a polyvinyl chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in North America.

Главная Информация	
Характеристики	Универсальный
Используется	Универсальный
Внешний вид	Доступные цвета Прозрачный/прозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	85		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	80		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	10.7	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	14.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D412

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-25.0	°C	ASTM D746

Дополнительная информация
Suggested Stock Temperature: 340-360°F

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

