

## ASACLEAN™ NewEX

Стекловолокно

Proprietary

ASACLEAN - Sun Plastech Inc.

### Описание материалов:

PURGE COMPOUND FOR SCREW AND BARREL

Special glass-filled grade

Temperature range: 200°C - 360°C

ASACLEAN ® NewEX is glass-filled, giving even more purging effect. Heavy contamination or burnt material are efficiently and quickly eliminated from the barrel. The fields of appliance are

Injection Moulding

Extrusion

It is characterized by the well known ASACLEAN ® purging power and efficiency. ASACLEAN ® NewEX is neither abrasive nor corrosive and is applicable for

Colour Changes

Material Changes to standard polymers

"Sealing"

Hot Runner Cleaning

Contact:

VELOX GmbH

Tel: +49 - (0)40 - 369 688 - 0

eMail: info@velox.com

Website: <http://www.velox.com>

### Главная Информация

Наполнитель/армирование	Стекловолокно
Характеристики	Неагрессивных
Используется	Очищающее соединение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

