

NOVACARB NC-8020EF

Polycarbonate + ABS

NOVA Polymers, Inc.

Описание материалов:

NOVACARB NC-8020EF is a polycarbonate acrylonitrile butadiene styrene (PC ABS) material. This product is available in North America and is processed by injection molding.

Главная Информация			
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (260°C/3.8 kg)	14	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield, 3.18 mm)	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (3.18 mm)	2070	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 3.18 mm)	75.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	530	J/m	ASTM D256
Дополнительная информация			
Specific Gravity, ASTM D792: 1.10 to 1.18			
NOTE			

1. Type 1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

