

Jam HC7260*

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

For transport and stacking crates, particularly bottle crates.

Features

Low war page

good impact strength

good stress uracil resistance

Applications

Injection moulding

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению Смазка		
Характеристики	Низкий уровень защиты Устойчивость к окислению Хорошая ударопрочность Смазка		
Используется	Загрузочная коробка		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	8.0	g/10 min	ISO 1133
190°C/5.0 kg	23	g/10 min	ISO 1133
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Compression Molded)	> 4.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

