

Argyle ABSmax (P430)

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Argyle Materials Inc.

Описание материалов:

Argyle ABSmax is a P430 grade material.

ABSmax is our recommended Refill Material for Stratasys® ABSplus® Cassettes and Canisters.

Главная Информация			
Метод обработки	3D печать, Плавляная нить (FFF)		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2260	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	49.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	4.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2310	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	66.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	110	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature	96	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

