

TOTAL Polyethylene Aceso® HDPE 5502 R3

High Density Polyethylene

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

HDPE 5502 R3 is a high density polyethylene (HDPE) with good compromise between stiffness and Environmental Stress Crack Resistance (ESCR). It has been specifically designed for the manufacture of blow molded packaging for pharmaceutical products and cosmetics liquids. However it is recommended to contact your local sales representative to obtain specific information and individual certificates regarding compliance to regulations. HDPE 5502 R3 is a pellet grade and contains antioxidants.

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению		
Характеристики	Устойчивость к окислению Обрабатываемость, хорошая		
Используется	Косметическая упаковка Упаковка Применение выдувного формования Упаковка для лекарственных средств		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.954	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	22	g/10 min	ISO 1133
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Antaroх, F50)	60.0	hr	ASTM D1693B
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	16	kJ/m ²	ISO 179
Дополнительная информация			

Process within the temperature range 180 to 220°C.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat