

Santoprene™ 123-52W242

Thermoplastic Vulcanizate

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

It is a hard, black thermoplastic vulcanized elastomer (TPV) in the thermoplastic elastomer (TPE) series. This material has low frictional resistance and is specially designed for coatings in weather-resistant seals. This brand of Sanduping TPV is a shear rate dependent product that can be processed on conventional thermoplastic extrusion molding equipment. This is a polyolefin-based material that can be recycled in the production process.

Главная Информация			
Характеристики	Низкий коэффициент трения Перерабатываемые материалы Озоновая защита		
Используется	Применение в автомобильной области Внешнее украшение автомобиля Наружное применение		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Кокструзионное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.948	g/cm ³	ASTM D792
--	0.950	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shaw D, 15 seconds, 23°C, 2.00mm)	52		ISO 868
Дополнительная информация			
<p>REACH 00. REACH 00.</p>			
Юридическое заявление			
<p>REACH 00.</p>			
Инструкции по экструзии			
<p>Santoprene TPV PVC.</p>			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

