

## LNP™ STAT-KON™ DEI13F compound

15% углеродное волокно

Polycarbonate

**SABIC Innovative Plastics** 

## Описание материалов:

LNP STAT-KON DEI13F is a compound based on Polycarbonate resin containing Carbon Fiber, Silicone. Added features of this material include: Electrically Conductive, Superior Molding, Internally Lubricated.

Also known as: LNP\* STAT-KON\* Compound DCL-4413 SM

Product reorder name: DEI13F

Главная Информация			
UL YellowCard	E207780-101282819		
Наполнитель/армирование	Армированный материал из углеродного волокна		
Добавка	Силиконовая смазка		
Характеристики	Проводящий		
	Хорошая производительность формования		
	Смазка		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Коэффициент износа-Шайба	343	10^-10 in^5-min/ft-lb-hr	ASTM D3702 Modified		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Ударное устройство для дротиков					
23°C, Energy at Peak Load	25.0	J	ASTM D3763		
	103	J	ISO 6603-2		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Температура отклонения при нагрузке					
1.8 MPa, unannealed, 3.20mm	142	°C	ASTM D648		
1.8 MPa, unannealed, 64.0mm span <sup>1</sup>	142	°C	ISO 75-2/Af		
NOTE					
1.	80*10*4 mm				

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com



Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

