

Vi-Chem PVC VDM93-15E

Polyvinyl Chloride

Vi-Chem Corporation

Описание материалов:

Vi-Chem PVC VDM93-15E is a Polyvinyl Chloride material. It is available in North America.

Typical application of Vi-Chem PVC VDM93-15E: Automotive

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	42		ASTM D2240, ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	17.6	MPa	ASTM D638, ISO 527-2/2
Удлинение при растяжении (Break)	320	%	ASTM D638, ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength			
--	75.5	kN/m	ASTM D1004
--	76	kN/m	ISO 34-1
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе	-6.0	%	ASTM D573, ISO 188
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	
Грибковое сопротивление ¹	No Apparent Fungus Attack	ASTM G21	
Изгиб оправки (-30 °C) ²	No crack		
Сопротивление пятнам			
-- ³	No Staining, Swelling or Lifting of Paint		
-- ⁴	No stain	ASTM D1712	
NOTE			
1.	Mildew		
2.	CLP-463DD-07-01		
3.	Migration, CLP 463DD-06-01		
4.	Sulfide		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

