

## APEX® 04-A769R-85NT

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

APEX® 04-A769R-85NT is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for extrusion or injection molding.

Important attributes of APEX® 04-A769R-85NT are:

Plasticized

Sterilizable

Главная Информация	
Добавка	Пластификатор
Характеристики	Не-фталатный пластификатор Радиационный стерилизуемый
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

  

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	91		
Shore A, 15 sec	85		

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	19.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	320	%	ASTM D638

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-48.0	°C	ASTM D746

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

