

## E-Pos 514

Эпоху; Epoxide

Epocat Nederland BV

### Описание материалов:

E-Pos 514 is a low viscosity epoxy resin based on Bisphenol A en epichlorohydrin, which is diluted with an aliphatic monoglycidyl ether reactive diluent. The low viscosity of E-Pos 514 ensures excellent pigment and substrate wetting.

Product applications

E-Pos 514 is used at room temperature in combination with amine-based curing agents in the formulation of two-component reactive systems. The good balance of properties which can be obtained with E-Pos 514 and its low viscosity allow its use in various civil engineering applications such as self-leveling or trowellable floorings, mortars, castings, adhesives, in solventfree or high-solids coatings or in the preparation of laminates.

Главная Информация		
Характеристики	Низкая вязкость	
Используется	Клеи	
	Нанесение покрытия	
	Напольное покрытие	
	Ламинаты	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)	
Физический	Номинальное значение	
Цвет Gardner	< 1.00	
Эпоху Equivalent	190 to 200	g/mol
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	100	%
Плотность (20°C)	1.10	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость (25°C)	0.50 to 0.80	Pa·s

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

