

## **PONACOM PS 5370**

High Impact Polystyrene

Ponachem Compound GmbH

## Описание материалов:

PONACOM PS 5370 is a High Impact Polystyrene product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Europe. Primary characteristic: impact resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность		
Внешний вид	Серый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			
(200°C/5.0 kg)	4.0 to 6.0	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	< 0.10	%	DIN 53495
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	7.5	kJ/m²	ISO 179/1
Зубчатый изод ударная прочность			
(23°C)	9.0	kJ/m²	ISO 180/1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	180 to 240	°C	

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



