

Shandong PA1212 A1VS01

Polyamide 1212

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Special Purpose Material for Oil Pipeline

Superhigh toughness, better intensity, outstanding low temperature resistance, lower water absorption, smaller inprocess shrinkage rate, good molding processibility. It is mainly used in the auto's brake-pipe, oil pipeline, threading pipe, hose pipe for air conditioning use, etc. tubes and pipes, as well as other circumstances when demanding for low temperature resistance and high toughness, can totally substitute for PA11 and PA12.

| Главная Информация | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Характеристики | Хорошая технологичность | |
| | Низкая усадка | |
| | Низкая термостойкость | |
| | Низкое поглощение воды | |
| | Нетоксичный | |
| | Сверхвысокая прочность | |
| Используется | Трубопроводы | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения |
| Tensile Stress (Yield) | > 50.0 | MPa |
| Растяжимое напряжение (Break) | > 300 | % |
| Флекторный модуль | > 200 | MPa |
| Флекторный стресс | < 13.0 | MPa |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения |
| Зубчатый изод ударная прочность | No Break | |
| Незубчатый изод ударная прочность | No Break | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

