

## INTOL® 1502

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Versalis S.p.A.

### Описание материалов:

Intol® 1502 is an emulsion styrene-butadiene rubber obtained by cold polymerisation using a mixture of rosin acid and fatty acid soaps as emulsifiers. It is made at the Hythe production facility in UK.

A non-staining antioxidant is added during the production process.

#### Key Features

E-SBR is a general purpose rubber characterised by good processability, mechanical properties and abrasion resistance.

It has a limited resistance to oil and weather but properly compounded, it is suitable for use in outdoor applications.

#### Main Applications

Tyre manufacturing, footwear, sheeting, flooring, light coloured mechanical goods, adhesives.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Сополимер		
	Общее назначение		
	Хорошая стойкость к стиранию		
	Хорошая технологичность		
Используется	Клеи		
	Напольное покрытие		
	Обувь		
	Общее назначение		
	Лист		
	Ремонт шин		
Формы	Тюк		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	52	MU	ASTM D1646
Скрепленный стирол	23.5	%	ASTM D5775
Содержание золы	< 0.5	wt%	ASTM D5667
Органическая кислота	6.0	wt%	ASTM D5774
Мыло	< 0.5	wt%	ASTM D5774
Летучее вещество	< 0.75	wt%	ASTM D5668

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

