

## Paracril OZO® SP80

Polyvinyl Chloride + NBR

INSA

### Описание материалов:

Description:

Pre-fluxed blend of 100 nbr / 150 pvc / 150 dop.

Easy processing.

Excellent abrasion resistance.

Good flame resistance.

Applications:

Low durometer roll covers

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая технологичность		
Используется	Защитные покрытия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10 to 1.12	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	22 to 36	MU	ASTM D1646
Содержание золы	< 0.8	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	< 0.75	wt%	ASTM D5668

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

