

SQUARE® LIM8626-50A/B

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

Описание материалов:

Silicone rubber for ignition wire and spark plug boots of automobile

Product Description

2-part liquid silicone rubber, catalyzed by platinum which can satisfy UL-94-V0, V1 class. SSR8632-60A/B is solid silicone rubber.

Key Features

High temperature resistance, contains PMPS, be able to work for a long time over 200°C.

At the temperature of 20°C and in the condition of air-proof, the shelf life is 5 days after mixing A and B, the shelf life will decrease with the increasing of the temperature.

LIM8633A/B and SSR8632-60A/B do not contain PMPS

Applications

Suitable for making ignition wire, spark plug boots of automobile.

Главная Информация			
Характеристики	Теплостойкость, высокая		
Используется	Применение проводов и кабелей		
	Применение в автомобильной области		
Метод обработки	Литье под давлением (LIM)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка-Поток	1.9	%	JIS K6301
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	50		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение ¹	3	%	ASTM D412
Прочность на растяжение	7.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	480	%	ASTM D412
Tear Strength ²	28.0	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка	7200	min	
Срок годности	52	wk	
NOTE			
1.	C mould		
2.	B mould		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

