

EGYPTENE HD 5502 GA

High Density Polyethylene

Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)

Описание материалов:

HD 5502 GA is a medium molecular weight copolymer grade with a broad molecular weight distribution, which offers an optimum balance of properties for use in a wide range of blow moulded applications.

GA: Gas phase process.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая технологичность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая жесткость Средняя ударпрочность Средний Молекулярный вес Широкое молекулярное распределение веса		
Используется	Применение выдувного формования Контейнеры Товары для дома Упаковка Трубопроводы		
Рейтинг агентства	ЕС без 10/2011		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.955	g/cm ³	ISO 1872-1
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.20	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	25.0	MPa	Internal Method
Растяжимое напряжение (Break)	1000	%	Internal Method
Флекторный модуль	1000	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударпрочность-F50	330.00	cm	Internal Method
Bottle Stress Crack Resistance (50°C)	1.0	day	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

