

Favorite LL508H

Linear Low Density Polyethylene + EVA

Favorite Plastics

Описание материалов:

LL508H is a blend of octene LLDPE and EVA which provides a film where strength and sealing ease are needed.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Октовый комномер		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm ³	ASTM D1505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.16		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	32	µm	
Прочность на растяжение-MD (Break, 32 µm)	25.9	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (Break, 32 µm)	640	%	ASTM D882
Ударное падение Dart (32 µm)	120	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 31.8 µm)	65		ASTM D2457
Haze (31.8 µm)	7.0	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Coefficient of Friction, ASTM D1894: <0.16

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

