

Hifax TKS 428P

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

"Hifax" TKS 428P is an unfilled, impact modified grade for spoiler applications with excellent impact/stiffness balance, good flowability, tiger stripe free and UV stabilized. The grade has been specifically designed for moulding large complex parts that require high impact strength as well as good stiffness.

Главная Информация	
Добавка	Модификатор удара
Характеристики	Хороший поток
	Хорошая жесткость
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
	Высокая ударопрочность
	Сополимер удара
	Модификация удара
	Низкая плотность
	Нетоксичный
	Приятный внешний вид
Используется	Автомобильные Приложения
	Автомобильный бампер
	Автомобильные внешние части

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	18.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	1100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-30°C	6.0	kJ/m ²	
-20°C	7.0	kJ/m ²	
23°C	45	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	73.0	°C	ISO 75-2/B

Викат Температура размягчения

131

°C

ISO 306/A50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat