

SABIC® PP 510P

Polypropylene Homopolymer

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® PP 510P is a fibre grade with an anti gas fading stabilisation package. This grade is suitable for e.g. wipes and industrial carpets. SABIC® PP 510P is suitable for spinning of coarse staple fibres, carpet fibres and yarns and geotextiles with moderate tenacity. The product mentioned herein is in particular not tested and therefore not validated for use in pharmaceutical/medical applications.

Главная Информация	
UL YellowCard	E111275-306883
Добавка	Противогаз выцветания
Характеристики	Устойчив к выцветанию газа
	Гомополимер
	Средняя изотактика
	Широкое молекулярное распределение веса
Используется	Волокна
	Нити
	Штапельные волокна
	Лента
	Текстильные изделия
	Пряжа
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Экструзия волокна (спиннинг)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.905	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
1% Secant ¹	1750	MPa	ASTM D638
--	1700	MPa	ISO 527-2/1A/1
Прочность на растяжение			
Yield ²	36.0	MPa	ASTM D638
Yield	35.0	MPa	ISO 527-2/1A/50
Удлинение при растяжении			

Yield ³	11	%	ASTM D638
Yield	11	%	ISO 527-2/1A/50

NOTE

1. 1.0 mm/min
2. 50 mm/min
3. 50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

