

Paracril® CJLT

Acrylonitrile Butadiene Rubber

INSA

Описание материалов:

Description:

Superior oil resistance.

Good processing properties.

Low water absorption.

Cold polymerized.

Non staining stabilizer.

Applications:

Seals, o-rings, packings and grommets.

Printing blankets and rolls.

Oil field specialties.

Fuel hose.

Mechanical goods.

Главная Информация

Характеристики	Хорошая технологичность
	Низкое поглощение воды
	Маслостойкий
	Устойчивый к пятнам

Используется	Прокладки
	Шланг
	Применение нефти/газа
	Ролики
	Уплотнения

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.01	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	43 to 57	MU	ASTM D1646
Содержание ACN-Скрепленный	38.2 to 41.2	wt%	Internal Method
Содержание золы	< 0.8	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	< 1.0	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

