

Hyundai EP Barrier E100P-R/Natural

Polyolefin

HYUNDAI EP Co., Ltd.

Описание материалов:

Hyundai EP Barrier E100P-R/Natural is a Polyolefin product. It can be processed by blow molding and is available in Asia Pacific. Typical application: Packaging. Primary characteristic: impact resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность Кислородный барьер		
Используется	Пищевая упаковка		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвухное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10	g/cm ³	Internal Method
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Moisture Content	0.15	wt%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	20	%	ASTM D638
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Проницаемость кислорода	0.25	cm ³ ·mm/m ² /atm/24 hr	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	188	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat