

MAZMID C 380/330S

Polyamide 6

Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda.

Описание материалов:

MAZMID C 380/330S is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It can be processed by extrusion and is available in Latin America. Typical application: Film.

Characteristics include:

Clarity
Copolymer
Good Tear Strength
High Gloss
Lubricated

Главная Информация			
Добавка	Смазка		
Характеристики	Сополимер		
	Газовый барьер		
	Хорошая прочность на разрыв		
	Высокая четкость		
	Глянцевый		
Смазка			
Используется	Пленка		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11 to 1.13	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.65	g/cm ³	ASTM D1895
Массовый расход расплава (MFR) (235°C/2.16 kg)	6.0 to 8.0	g/10 min	ASTM D1238
Номер вязкости	178 to 190	cm ³ /g	ISO 307
Содержание золы	None		
Moisture Content	< 800	ppm	
Относительная вязкость-H ₂ SO ₄	3.15 to 3.40		
Monomers	< 0.70	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	195 to 200	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

