

## TOTAL Polyethylene HDPE 2008 SN 60

High Density Polyethylene

TOTAL Refining & Chemicals

### Описание материалов:

HDPE 2008 SN 60 is a high density polyethylene (HDPE) with very high stiffness and low viscosity. It has been specifically designed for the manufacture of thin walled containers for foodstuffs.

HDPE 2008 SN 60 is a pellet grade and contains antioxidants.

Главная Информация	
Добавка	Устойчивость к окислению
Характеристики	Супер жесткий
	Низкая вязкость
	Устойчивость к окислению
Используется	Тонкий настенный контейнер Контейнер для еды
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Формы	Частицы
Метод обработки	Выдувное формование
	Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.961	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	0.80	g/10 min	ISO 1133
190°C/21.6 kg	52	g/10 min	ISO 1133
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Antarox, F50)	10.0	hr	ASTM D1693B

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	10	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179

**Дополнительная информация**  
Process within the temperature range 180 to 220°C.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**  
**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

