

Network Polymers HDPE 50 0355

High Density Polyethylene

Network Polymers, Inc.

Описание материалов:

Network Polymers HDPE 50 0355 is a High Density Polyethylene product. It can be processed by blow molding or extrusion and is available in North America.

Главная Информация			
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.955	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) ¹ (190°C/2.16 kg)	0.35	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию			
F50	45.0	hr	ASTM D1693A
F50	35.0	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ² (Yield)	27.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 600	%	ASTM D638
Флекторный модуль ⁴	1380	MPa	ASTM D790B
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -118	°C	ASTM D746
NOTE			
1.	Procedure A		
2.	51 mm/min		
3.	51 mm/min		
4.	Method I (3 point load), 1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

