

Weifang Kingdom CM35-1

Chlorinated Polyethylene Elastomer

Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd

Описание материалов:

FEATURES: It can be used not only as halide rubber solely but also mixed with CR, CSM, NBR, SBR and NR at any proportion.

APPLICATION: Manufacture kinds of flame resistant cable & wire sleeve, rubber pipe, flame resistant conveyor belt, rubber parts, rubber sealing plate, insulating layer of cable & wire and roof waterproof coil, etc.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде Высокая Молекулярная масса Гибкость при низкой температуре Низкий на вкус Маслостойкий		
Используется	Автомобильные Приложения Смешивание Кабельный кожух Конвейеры Шланг Изоляция Морское применение Приложения для горнодобывающей промышленности Трубопроводы Уплотнения Кожух провода		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 121°C)	45 to 55	MU	GB/T 1232
Содержание хлора	34.0 to 36.0	wt%	GB/T 9872
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше	< 56		GB/T 531
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 8.50	MPa	GB/T 528

Удлинение при растяжении (Break)	> 700	%	GB/T 528
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Тепло плавления	< 1.00	J/g	DSC
Испарители	< 0.50	%	GB/T 2914

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

