

BP Flex 6500 VPL BLK

Thermoplastic Vulcanizate

Buckeye Polymers, Inc.

Описание материалов:

Product Information: BP Flex TPV's are partially vulcanized thermoplastic elastomers designed to meet higher end applications that require the following performance criteria.

Features:

Higher service temperatures (Under hood applications)

For applications that require Increased chemical and oil resistance

Valves - seals, Grommets, Under Hood Applications

Reprocessable Processing Method: Injection Molding and Some Extrusion Applications

Chemically bonds with polyethylene and polypropylene for overmold applications

Главная Информация	
Характеристики	Bondability Хорошая химическая стойкость Маслостойкий Перерабатываемый материал
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот Прокладки Инжекционный метод литья Уплотнения Клапаны/Детали Клапана
Внешний вид	Черный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.970	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.15	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	67		ASTM D2240

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

