

Huafon T31

Polyamide 66

Huafon Group Co., Ltd.

Описание материалов:

T31 is light high viscosity resin.

Typical Applications

T31 can be used for spinning coarse denier fibres of high tenacity, primarily for the production of tire cord fabric in automobile, geotextiles in highway construction, conveyor belts, carpets, wool woven bag and so on.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая вязкость		
Используется	Автомобильные Приложения Сумки Конвейеры Ткани Волокна Текстильные изделия		
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	g/cm ³	Internal Method
Размер частиц	1.40 to 2.00	g/100 pellets	Internal Method
Relative Viscosity	3.10 to 3.20		Internal Method
Содержание воды	< 800	mg/kg	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

