

Hy-Vin® VT575/1

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

Description: Clear flexible PVC extrusion compound

Colour: Clear and tints

Application: Low toxic / Repeat use non-fatty food products - "Not for use in Toys or Child care articles. EU Directive 2005/84/EC"

Главная Информация			
Характеристики	Низкая токсичность		
Рейтинг агентства	EC 2005/84/EC		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.19	g/cm ³	BS 2782
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec, 23°C)	59		BS 2782
BS Softness	74		BS 2782
Холодная гибкость	-36	°C	BS 2782
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ² (Yield)	14.1	MPa	BS 2782
Растяжимое напряжение ³ (Break)	410	%	BS 2782
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	135	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	150	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	150	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	150	°C	
Температура матрицы	180	°C	
NOTE			
1.	varies with colour		
2.	500 mm/min		
3.	500 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

