

## Huaфон JF-W-HE6015

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

General Wet Process PU Resin with Hydrolysis Resistance

Characteristics

Special resin for embossing, super soft type, 24 hours hydrolysis resistance, high peeling strength, good film thickness, good elasticity, good smoothness.

Applications

Garments, Boots

Главная Информация	
Характеристики	Высокая эластичность Устойчивость к гидролизу Мягкий
Используется	Обувь Текстильные изделия

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF	

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	160 to 260	Pa·s

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	2.00 to 3.00	MPa
Прочность на растяжение	> 8.00	MPa
Удлинение при разрыве	> 450	%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

