

# **PLEXIGLAS® Sheet Mineral NF**

Polymethyl Methacrylate Acrylic

**Evonik Industries AG** 

#### Описание материалов:

PLEXIGLAS® Mineral NF is a modern mineral material (a combination of acrylic resin and mineral filler) whose attractive large sheet sizes open up new possibilities. PLEXIGLAS® Mineral NF is supplied complete with an elegant satin or gloss surface. Applications: Owing to these properties,

PLEXIGLAS® Mineral NF is suitable for both horizontal and vertical applications in indoor and outdoor areas. Indoors:

Wall panels/wall protection

Wet rooms: bathrooms and spas Shelves, window sills, furniture

Displays, signs

Platforms

Outdoors:

Facades/wall paneling

Window sill and decor profiles

Objects of all kinds

Главная Информация				
Добавка	Огнестойкий			
Характеристики	Очищаемый			
	Отличная Печатающая способность			
	Огнестойкий			
	Хорошая химическая стойкость			
	Хорошая устойчивость к погоде			
	Глянцевый			
	Низкое поглощение воды			
Используется	Дисплеи			
	Мебель			
	Спа			
	Стеновые панели			
	Окна и двери			
Внешний вид	Неуказанный цвет			
Формы	Лист			
Метод обработки	Термоформовка			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	1.74	g/cm³	ISO 1183	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Tensile Stress <sup>1</sup>	> 21.0	MPa	ISO 527-2/5	
Растяжимое напряжение (Break)	< 3.0	%	ISO 527-2/1B/5	

### www.russianpolymer.com Email: sales@su-jiao.com

Флекторный модуль	> 5800	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	> 50.0	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	> 105	°C	ISO 306/B
CLTE-Поток	4.0E-5	cm/cm/°C	DIN 53752-A
Heat Deflection Temperature	100 to 108	°C	ISO 75-2
Fire Rating			
	C s1 d0		EN 13501-1
	B1		DIN 4102
Ударное сопротивление мяча	> 180.00	cm	EN 483-2
Искажение			Internal Method
Crosswise	< 0.19	%	
Longitudinal	< 0.19	%	
Температура формования	140 to 160	°C	
	1.08 to 1.32		

0.90 to 1.10

0.50 to 0.70

Type 1B

Допуск на толщину	0.72 to 0.88	cm
Вес каждой единицы продукции (8,00 мм)	13.9	kg/m²
NOTE		

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

1.

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



