

## LNP™ LUBRICOMP™ MFL36S compound

30% стекловолокно

Polypropylene

SABIC Innovative Plastics

### Описание материалов:

LNP LUBRICOMP MFL36S is a compound based on Polypropylene resin containing Glass Fiber, PTFE. Added features of this material include: Heat Stabilized.

Also known as: LNP\* LUBRICOMP\* Compound MFXL-4036 HS

Product reorder name: MFL36S

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал
Добавка	Ptfe лубрикант
	Стабилизатор тепла
Характеристики	Термическая стабильность
	Смазка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (24 hr)	0.40	%	ASTM D955

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения <sup>1</sup>	7600	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	71.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.9	%	ASTM D638
Флекторный модуль	5870	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	117	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	91	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	590	J/m	ASTM D4812

### NOTE

1. 50 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**  
 Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

