

Fainplast PVC PM 6316/AM

Flexible Polyvinyl Chloride

Fainplast Compounds S.r.l

Описание материалов:

Fainplast PVC PM 6316/AM is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Главная Информация			
Добавка	Антимикробный (фунгицид)		
Используется	Профили		
Внешний вид	Непрозрачный		
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль		

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.25	g/cm ³	ISO 1183

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	63		ISO 868

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	> 10.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 250	%	ISO 527-2

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодная гибкость	-30	°C	ISO 458/2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat