

OxyVinyls® 255F

Polyvinyl Chloride Homopolymer

OxyVinyls, LP

Описание материалов:

OxyVinyls® 255F is a Polyvinyl Chloride Homopolymer (PVC Homopolymer) product. It can be processed by film extrusion, injection molding, profile extrusion, or sheet extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of OxyVinyls® 255F include automotive, film, food contact applications, hose/tubing and medical/healthcare.

Characteristics include:

Good Flexibility

High Purity

Homopolymer

Главная Информация			
Характеристики	Чистота/Высокая чистота		
	Хорошая гибкость		
	Гомополимер		
	Низкий гель		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Пленка		
	Медицинские/медицинские приложения		
	Неспецифические пищевые приложения		
	Профили		
	Лист		
	Трубка		
	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
	Литье под давлением		
	Экструзионный профиль		
	Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.44 to 0.52	g/cm ³	Internal Method
K-Value	72.0 to 74.0		
Цвет-CIELab b *-значение	0.60 to 1.4		Internal Method
Загрязнения	< 15	number/kg	Internal Method

Содержание геля-4 'результаты мельницы	< 20.0		Internal Method
Внутренняя вязкость	1.1 to 1.2	dl/g	Internal Method
Размер частиц			Malvern
% Retained on Pan	< 2.00	%	
% Retained on 200 mesh	< 12.0	%	
% Retained on 40 mesh	< 0.200	%	
% Retained on 60 mesh	< 2.00	%	
Relative Viscosity	2.51 to 2.61		
CAS Number	9002-86-2		
Время потока	< 12.0	sec	Internal Method
Время смешивания порошка	4.6 to 6.5	min	Internal Method
Остаточный мономер	< 4	ppm	Internal Method
Испарители	< 0.30	%	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat