

## Shin-Etsu Elastomer KE-167U

Silicone Rubber, HTV

Shin-Etsu Silicones of America

### Описание материалов:

Shin-Etsu KE167-U is a phenyl (PVMQ) silicone compound. This product is designed for good low temperature characteristics. A broad range of service temperatures from -100 to +260°C (-148 to +500°F.)

Typical Applications

Leisure underwater glasses.

Leisure underwater goggles.

Low temperature gaskets

Главная Информация		
Характеристики	Низкая термостойкость	
Используется	Оборудование для водных видов спорта Шайба	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.18	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра	55	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	12.3	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	550	%
Tear Strength <sup>1</sup>	35.0	kN/m
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Время доставки (200°C)	4.0	hr
Дополнительная информация		
Press Cure / Post Cure: Post		
NOTE		
1.	B mould	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

