

## Moplen HP525N

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Polypropylene Homopolymer Resin for Water-Quenched Blown Film

Features:

Good processability

Excellent optical properties

Good stiffness

High slip

Anti-blocking

Applications:

Water quenched blown films for packaging of hosiery, shirts, other textiles and food

Injection moulding

Главная Информация	
Добавка	Высокая гладкость Антикачающий агент
Характеристики	Жесткий, хороший Высокая гладкость Оптическая производительность Гомополимер Устойчивость к царапинам Обрабатываемость, хорошая Соответствие пищевого контакта
Используется	Пленка Пищевая упаковка
Метод обработки	Выдувная пленка Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1500	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	26	J/m	ASTM D256

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	100	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

